

VERNEBLAD

Ships and vessels Water Cleaner™



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Desinfeksjonstabletter.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for ro, varme og frisk luft.

Hudkontakt

Vask med såpe og vann. Skyll/dusj huden med vann.

Øyekontakt

Skyll straks øynene med rennende, romtemperert vann. Pass på å skylle under øvre og nedre øyelokk. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Tilkall lege straks.

Svelging

Skyll munnen og drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Tilkall lege straks.

Generelle symptomer og virkninger

Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon ved innånding.

Annen informasjon

Ingen ytterligere opplysninger finnes for øyeblikket.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Egnet øyebeskyttelse

Benytt tettsittende vernebriller når større mengder bruksoppløsning skal håndteres.

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt

Benytt vernehansker.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Benytt vernehansker.

Egnede hansker

Naturgummi.

Anbefalt utstyrstype

Støvfilter P2 (for fint støv).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Karbondioksid (CO2) Pulver. Vann i spredt stråle. Større branner slukkes med vann i spredt stråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

Brannslökkingsmetoder

Bruk standard brannslukningsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer.

Personlig verneutstyr

Ved opphold i brannområdet må det benyttes åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel.

Annen informasjon

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i miljøet.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Bruk personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Påse at uvedkommende fjernes fra ulykkesstedet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef/ Miljødirektoratet) ved større spill/lekkasjer.

Opprydding

Tas opp mekanisk. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon.

Andre anvisninger

Se også avsnitt 7: Håndtering og lagring Se også avsnitt 8: Eksponeringskontroll/ personbeskyttelse. Se seksjon 13 for videre informasjon om avfall.

Ansvarlig firma

Firmanavn

MAXMARIN AS

Postadresse

Trimveien 10

Postnr.

3151 Tolvsrød

Land

Norge

Telefon

+47 913 87 318

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00