

VERNEBLAD

MAXMARIN Waterline Cleaner™



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H290 Kan være etsende for metaller.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde Spesialrengjøring båtpleie

Førstehjelpstiltak

Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Hudkontakt Skyll huden grundig med vann. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege.

Øyekontakt Skyll straks med mye vann. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Svelging Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger Øyekontakt: Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.

Hudkontakt: Kan forårsake mild irritasjon. Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Deler av kjemikaliet kan optas gjennom huden.

Innånding: Kjemikaliet irriterer luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/ operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Egnede hansker

Butylgummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler Velges i forhold til omgivende brann.

Uegnede slokkingsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Nøytralisering kan eventuelt skje med fortennet natron eller soda under kontrollerte former. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann.

Andre anvisninger

Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn MAXMARIN AS

Postadresse Trimveien 10

Postnr. 3151 Tolvsrød

Land Norge

Telefon +47 913 87 318

